

Media-Rex シリーズ

Media-Gather対応

FlashMedia、WindowsMedia、QuickTime のパソコン向けに加え、iPhone、iPad、Android スマートフォンなどのマルチデバイスへ映像、音声をリアルタイムにエンコードし、各配信サーバにライブキャストすることができるマルチメディアライブエンコーダです。



販売製品

Media-Rex One **HD** HD/SD-SDI or HDMI 1CH入力対応

Media-Rex Oneの特長

パソコン、スマートフォンなどマルチデバイスへのライブ配信をサポート

PC およびスマートフォン用にライブソースを一元的に送信できます。USTREAM にも対応しており、本製品 1 台で複数のシステムにライブソースを同時に送信できます。

19 インチラックマウント実装に優れた 1 U エンコーダー、チーミングにも対応

19 インチラックマウント実装により、高密度化を実現しました。複数チャンネルのエンコーダーが必要な場合や、長時間の安定したエンコード処理を行う場合にご利用ください。

放送業務用カメラから民生用カメラまで幅広い映像ソースをエンコード


HD/SD-SDI の放送業務用規格、1CH 入力対応。アナログ変換 BOX※により、従来からの NTSC アナログ入力にも対応。また、HDMI 入力にも対応しており、民生用 HDMI カメラも接続可能です。ただし、SDI または HDMI の何れか 1 入力のみとなります。

簡易放送機器として機能

1. パワーポイントなどの資料・スライドを表示させたパソコンのデスクトップイメージを LAN 経由で本製品に映像として取り込みすることができます。
2. これらの資料・スライドとカメラ映像を組み合わせたピクチャーインピクチャー (PinP) のエンコード出力、送信が可能です。
3. 更にテロップの挿入がリアルタイムに行うことができます。
4. クロマキーに対応したビデオ合成に対応しています。
5. ライブ中にビデオ入力映像やパワーポイントの資料・スライドなどを自由に切り替えて送信することができます。

企業内ライブ放送を製品およびサービスの両面でサポート

本製品に加え、弊社 Media-Gather 製品または SaaS/ASP サービスをご利用いただくことで、企業内 LAN、WAN 上にお客さま専用の放送局を開局できます。



機能仕様



項目	Media-Rex One	入力オプション
SDI デジタル入力	BNC(メス)1系統 HD/SD-SDI入力対応 720HD、1080HD選択切替 コンバータにより、以下のアナログ入力に対応	—
HDMI デジタル入力	HDMI1系統 720HD、1080HD (Audioエンベデット要) ※SDI入力と排他的な利用となります。	—
アナログ入力 *1	—	<ul style="list-style-type: none"> アナログ変換BOXをSDIまたはHDMI入力に接続して対応 コンポジット(NTSC/PAL)/S-ビデオ/コンポーネント選択 音声 RCAアンバランス入力対応 (Pinメス)
PC 画面入力	PCデスクトップ画面をLAN経由でイメージ入力	—
ストリーミング 出力フォーマット (LIVEおよびVOD)	<ul style="list-style-type: none"> FlashMedia(VP6,H.264/AAC) WindowsMedia QuickTime iPhone/iPad/iPod touch (H.264/AAC) Android (H.264/AAC) ※ハイビジョン(品質)のエンコードに対応 ※配信サーバおよびソース数は、任意に設定できます ※FlashとWindowsMedia同時のライブキャスト対応 ただし、FlashとWindowsMedia併用での録画は非対応	
接続サーバ種類	<ul style="list-style-type: none"> WowzaStreamingEngine (推奨品) AdobeMediaServer WindowsMediaServer/HelixServer (WMT/QT) QuickTimeStreamingServer/DarwinStreamingServer USTREAM 	
設置方法	19インチラックマウント(1U)	
大きさ	幅444mm、奥行き615mm、高さ43.4mm	
電源	AC 100V 最大消費電力350W 定格容量 150VA	
重量	約15kg	
保証	購入日から1年間 保証期間終了後、有償修理・代替機サポート可	
動作条件	周辺温度 10℃～35℃ 湿度 20～90%(結露しないこと)	
連続エンコード可能時間	24時間*2	
付属品	電源ケーブル 取り扱い説明書(保証書)	
オプション	<ul style="list-style-type: none"> DVD-RW/モニター/キーボード/マウス アナログtoHDMI/SDI変換BOX(VPC-MX1) AJA FS1クロスコンバータ(1080i->720P映像・音声変換) UPS(無停電電源装置) 据付工事 現地調整 	

*1)変換BOX(オプション)が必要です。

*2)24時間365日の連続運転に対応しておりますが、1日1回の再起動を推奨しております。

※ WowzaStreamingEngineは、米国WowzaMediaSystems,Inc.における登録商標です。

※ FlashおよびAdobe Media Serverは、米国Adobe,Inc.における登録商標です。

※ QuickTimePlayerおよびiPhone/iPad/iPod touchは、米国Apple,Inc.における登録商標です。

※ Androidは、米国Google,Incが無償で配布しているスマートフォン向けOSです。Media-Gatherは、株式会社よんでんメディアワークスの登録商標です。

製品 Web サイト <http://www.ymw.co.jp/mediarex/index.htm>

製作・販売元 株式会社よんでんメディアワークス

四国電力グループ

香川県高松市屋島西町1850-1

四国電力総合研修所内

電話：087-818-1071 (代)

ホームページ <http://www.ymw.co.jp/>

